





Sigella star HOLZ- UND PARKETTDISPERSION


Sigella star ist eine strapazierfähige Selbstglanzdispersion auf Basis wasserlöslicher Polymere für versiegelte und geölte Holz- und Parkettböden. **Sigella star** zeichnet sich durch eine hohe Füllkraft sowie gute Verlaufseigenschaften aus. Die spezielle Polymerkombination wirkt der Vergrauung und Mattierung von Holz- und Parkettböden entgegen und verleiht stumpfen, abgenutzten Bodenbelägen neuen Glanz. Die Restaurierung im Spray-Cleaner-Verfahren ist problemlos möglich.

Anwendungsbereich: Speziell für versiegelte und geölte Holz- und Parkettbeläge.

- **Sauber** Ansprechende Optik und geringe Wiederanschmutzung auch bei hoher Begehfrequenz.
- **Sicher** Nachhaltiger Schutz des Bodenbelages.
- **Effizient** Strapazierfähiger Pfelgefilm reduziert die Unterhaltsreinigungskosten.



ANWENDUNGSWEISE



1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis „Achtung Rutschgefahr“ auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
2. Den Boden gründlich von alten Schmutz- und Pflegemittelschichten befreien. Ausgezeichnete Ergebnisse bei der Grundreinigung werden mit Durinol erzielt.
3. 2-3 dünne Filme **Sigella star** unverdünnt auf den grundgereinigten Bodenbelag mit dem Rasant System auftragen. Den Film nach jedem Auftrag vollständig durchtrocknen lassen.
4. **Sigella star** ist restaurierbar im Spray-Cleaner-Verfahren (1:5 - 1:3).
5. Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir Indur maxx. Da Holz ein wasserempfindlicher Werkstoff ist, sollte dieser nur nebelfeucht gewischt werden. Stehende Nässe ist grundsätzlich zu vermeiden.

Bei nicht restaurierbaren Verschleißerscheinungen des Films, empfehlen wir eine Sprühgrundreinigung mit **Benduro top stripper**. Nachfolgend kann eine neue Nutzschicht Sigella star aufgetragen werden.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle und beachten Sie unsere spezielle Anwendungsempfehlung für **Sigella star**.

Geölte Holz- und Parkettbeläge müssen vollständig abgetrocknet sein. Das Produkt kann nicht auf Holz- und Parkettbelägen eingesetzt werden, die gewachst, industriell endbehandelt (z.B. UV-lackiert) oder frisch geölt sind.

Nur für den professionellen Gebrauch.

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

pH-Wert

4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	----

Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 30 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

2 x 5 L Kanistern

3028100

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
D-40589 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 9 893 900

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Tel: +43 (0)1 7 152 550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 Muttenz
Tel: +41 (0)61 4 669 466